

QUALY PANEL COVINTEC 3"

Para muros de carga

Para la construcción de muros de carga optimizando el consumo de acero.

Ahorro en materiales de construcción y acelera el proceso constructivo.

Integra aislamiento térmico en los muros generando ahorros en el consumo de energía.

Cuenta con Auto-Ensamble con lo que ahorra el uso de mallas unión.

Descripción

Qualypanel Covintec es una estructura de acero tridimensional de alambre pulido o galvanizado de acero de alta resistencia calibre # 14 (2,03 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, compuesto por armaduras verticales denominadas escalerillas o Zig - Zag calibre # 12 (2.69 mm) y al interior de las armaduras se incorpora un alma de poliestireno expandido.

El producto esta diseñado para cumplir con la norma NMX-405-ONNCCCE-2002 (Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Usos

Trabajando perfectamente en muros de carga y divisorios, se recomienda en aplicaciones en donde se requiera aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, auditorios, departamentos, oficinas , etc.

Características del producto	
Espesor	3"
Ancho	1.22 m
Alto	2.44 m
Separación de mallas	7.62 cm
Reticula	6.7 cm x 6.7 cm
Peso sin aplanar	2.6 kg/ m ²
Espesor del poliestireno	5.50 cm
Calibre del acero	14
Área de acero vertical	1.82 cm ²
Área de acero horizontal	2.36 cm ²
Densidad EPS	10 kg/cm ³
Características del muro terminado	
Espesor total con aplanado	11 -12 cm
Peso con aplanado	112.6 kg/m ²
Resistencia térmica Factor "R"	1.45 M ² K/W
Aislamiento acústico	44 db
Resistencia del mortero	100 kg/cm ²
Restencia al cortante	10,143 kg/m
Carga axial	12,392 kg/m
Resistencia a la tensión	6,000 kg/cm ²
Módulo de elasticidad.	95,659 kg/cm ²

Diagrama del Producto.

