

COVINTEC ST 2"

Para muros divisorios

Ideal para la construcción de muros divisorios.

Alta resistencia al impacto y alta durabilidad con una baja necesidad de mantenimiento.

Integra asilamiento térmico en los muros generando ahorros en el consumo de energía.

Cuenta con Auto-Ensamble con lo que ahorra el uso de mallas unión.

Descripción

Covintec ST es una estructura de acero tridimensional de alambre pulido o galvanizado de acero de alta resistencia calibre # 15 (1.83 mm), electrosoldado en cada punto de contacto, compuesto por armaduras verticales denominadas escalerillas o Zig - Zag calibre # 15 (1.83 mm) y al interior de las armaduras se incorpora un alma de poliestireno expandido.

El producto esta diseñado para cumplir con la norma NMX-405-ONNCE-2002 (Paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos).

Usos

Trabajando perfectamente en muros divisorios sin embargo por su armadura tridimensional se puede utilizar como muro de carga en edificaciones de 1 nivel y en aplicaciones donde se requiera aislamiento térmico y acústico como aulas, cocinas, auditorios, departamentos, oficinas , etc.

Características del producto	
Espesor	2"
Ancho	1.15 m
Alto	2.44 m
Separación de mallas	5.08 cm
Reticula	6.7 cm x 6.7 cm
Peso sin aplanar	2.2 kg/ m ²
Espesor del poliestireno	3.00 cm
Calibre del acero	15
Área de acero vertical	1.50 cm ²
Área de acero horizontal	1.94 cm ²
Densidad EPS	10 kg/cm ³
Características del muro terminado	
Espesor total con aplanado	8 -9 cm
Peso con aplanado	112.2 kg/m ²
Resistencia térmica Factor "R"	0.86 M ² K/W
Aislamiento acústico	44 db
Resistencia del mortero	100 kg/cm ²
Restencia al cortante	7,462 kg/m
Carga axial	6,554 kg/m
Resistencia a la tensión	6,000 kg/cm ²
Módulo de elasticidad.	115,514 kg/cm ²

Diagrama del Producto.

